

## AIMOL CATGEAR 10W RU 20 л

Высококачественное универсальное трансмиссионное масло для внедорожной и строительной техники

### ОПИСАНИЕ

AIMOL Catgear – высококачественное масло высокой степени очистки для высоконагруженных и силовых трансмиссий внедорожной, землеройной, строительной, карьерной и сельскохозяйственной техники. Удовлетворяет самым жестким требованиям современных трансмиссий, особенно подходит для главных передач, где требуется применение масел, удовлетворяющих требованиям Caterpillar TO-2 и TO-4. Также используется в механических и автоматических трансмиссиях Allison, установленных на грузовые автомобили и автобусы, в гидравлических системах и гидравлических тормозах.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Высоконагруженные трансмиссии, дифференциалы, главные и бортовые передачи
- Строительная, внедорожная, землеройная, карьерная, лесозаготовительная, горнодобывающая техника Caterpillar, Case, Komatsu и др
- Трансмиссии с силовым переключением
- Прямозубые, винтовые, конические и червячные передачи, работающие в условиях повышенных нагрузок
- Системы «мокрых» тормозов
- Автоматические трансмиссии Allison, установленные на грузовые автомобили и автобусы
- Гидравлические системы, требующие применение масел класса вязкости ISO VG 32 или 46 (для Catgear 10W) и ISO VG 68 или 100 (для Catgear 30)

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные фрикционные характеристики благодаря оптимальному соотношению статического и динамического коэффициентов трения обеспечивают минимальное проскальзывание диска сцепления и гарантируют максимальное тяговое усилие
- Плавность и бесшумность работы тормозов
- Превосходные противоизносные свойства обеспечивают надежную защиту и продление срока службы тяжело нагруженных шестерен трансмиссий, коробок передач и главных передач
- Совместимость с современными металлическими (цветными и черными) и неметаллическими материалами гарантирует удлинённый срок службы муфт и их лучшую производительность
- Превосходная окислительная и термическая стабильность обеспечивает защиту гидравлических насосов высокого давления от износа
- Отличная защита от пенообразования
- Устойчивость к сдвигу и механическая стабильность
- Превосходная низкотемпературная вязкость и прокачиваемость обеспечивают наивысшую защиту от износа при запуске техники

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL Catgear выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- API GL-4
- Caterpillar TO-4
- ZF TE ML 01, 03C, 07F
- Allison C-4
- Komatsu KES 07.868.1
- FZG=10

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                                           | Метод измерения | Значение            |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Код в 1С                                             |                 | 55064               |
| Плотность при 20°С, кг/м3                            | ASTM D1298      | 882                 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, сСт                | ASTM D445       | 40                  |
| Кинематическая вязкость при 100°С, сСт               | ASTM D445       | 6.5                 |
| Вязкость кинематическая при -10°С, сСт               | ASTM D445       | 1300                |
| Вязкость динамическая по Брукфильду, сП              | ASTM D2983      | 35 000 (при -35°С ) |
| Тест на низкотемпературную прокачиваемость (MRV), сП | ASTM D4684      | 7 500 (при -25°С )  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С             | ASTM D92        | 210                 |
| Индекс вязкости                                      | ASTM D2270      | 110                 |
| Температура застывания, °С                           | ASTM D97        | -42                 |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.