AIMOL 2T Racekart 1 л

Полностью синтетическое масло для 2-тактных и гоночных моторов

ОПИСАНИЕ

AIMOL 2T Racekart – Полностью синтетическое моторное масло на основе сложных эфиров (Ester) для 2-х тактных высокооборотистых двигателей картов. Сбалансированный пакет присадок совместно с синтетическим базовым маслом гарантирует отличный результат при экстремальных нагрузках профессионального автоспорта.
AIMOL 2T Racekart обеспечивает отличную эффективность работы 2-тактных настроенных на гоночные условия, моторов с водяным охлаждением. Предотвращает залипание дроссельных заслонок во влажных условиях. Специальная рецептура масла предотвращает образование сажевых отложений, содержа двигатель чистым даже при высоких температурах и нагрузках. Не использовать в инжекционных системах. Не смешивать с другими смазочными материалами.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL 2T Racekart удовлетворяет и превосходит следующие допуска и спецификации:

- API TC+/TC
- JASO FC
- ISO-L-EGD

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		35728
Плотность при 20˚С, кг/м3	ASTM D4052	889
Кинематическая вязкость при 40˚С, сСт	ASTM D445	156.2
Кинематическая вязкость при 100˚С, сСт	ASTM D445	17.9
Температура вспышки в открытом тигле, ˚С	ASTM D92	128
Вязкость по SAE	SAE J300	50
Индекс вязкости	ASTM D2270	127
Температура застывания, ˚С	ASTM D97	-24
Страна производства		Нидерланды

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.