

## AIMOL ATF PRO 7G 1 л

Полностью синтетическое масло для автоматических трансмиссий

### ОПИСАНИЕ

AIMOL ATF PRO 7G – специальное полностью синтетическое маловязкое масло для автоматических коробок передач легковых автомобилей Mercedes-Benz и AMG, внедорожников и легких фургонів, оборудованных 7-скоростными автоматическими коробками передач NAG 2 (7G-Tronic), установленных до 2010 года. Полностью соответствует спецификации MB 236.14. Также подходит для раздаточных коробок 4Matic и 5-ступенчатых автоматических коробок передач (NAG 1) автомобилей Mercedes-Benz, где требуется спецификация MB-Approval 236.14.

В состав AIMOL ATF PRO 7G входят высококачественные синтетические базовые масла и новейшие присадки. Это гарантирует постоянно высокий уровень его уникальных свойств, обеспечивающих переключение передач. Смазывающие и фрикционные свойства масла подобраны таким образом, чтобы обеспечить плавное переключение передач и снижения расхода топлива. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Превосходная окислительная и термическая стабильность
- Значительное снижение расхода топлива и выбросов CO2 благодаря специальным присадкам и низкой вязкости
- Отличительные смазывающие свойства
- Увеличенный интервал замены масла
- Низкая температура застывания и высокий индекс вязкости позволяют работать в широком диапазоне температур
- Стойкость к коррозии и низкое пенообразование
- Фрикционные характеристики длительного действия благодаря высококачественным модификаторам трения

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

AIMOL ATF PRO 7G выполняет и превосходит следующие уровни требований/ спецификаций:

- MB 236.14

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Показатель                               | Метод измерения | Значение |
|------------------------------------------|-----------------|----------|
| Код в 1С                                 |                 | 74577    |
| Плотность при 20°C, кг/м3                | ASTM D1298      | 839      |
| Кинематическая вязкость при 40°C, сСт    | ASTM D445       | 29.9     |
| Кинематическая вязкость при 100°C, сСт   | ASTM D445       | 6.3      |
| Цвет                                     | Визуально       | Красный  |
| Температура вспышки в открытом тигле, °C | ASTM D92        | 223      |
| Индекс вязкости                          | ASTM D2270      | 169      |
| Температура застывания, °C               | ASTM D97        | <-45     |

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.