AIMOL DIESEL SUPER ANTIGEL (305) 420 мл

Супер антигель дизельного топлива

ОПИСАНИЕ

AIMOL Diesel Antigel – концентрированное средство для понижения температуры застывания и улучшения фильтруемости дизельного топлива. Исключает возможность выпадения кристаллов парафина в дизельном топливе, улучшает его подвижность и прокачиваемость по топливным магистралям, способствует свободному прохождению через фильтры, что значительно облегчает пуск двигателя даже в самые суровые морозы. Понижает температуру застывания летнего дизельного топлива до -35 ^{0}C, а зимнего – до –59 ^{0}C*. Совместим со всеми типами дизельных топлив.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Заливается в топливный бак перед заправкой автомобиля при температуре, превышающей температуру помутнения топлива
- Рекомендуемая температура ввода средства не ниже +5 0C для летнего топлива и не ниже -15 0C для зимнего
- Рекомендуемая концентрация - один флакон (500 мл) на 500 литров летнего и 1000 литров зимнего дизельного топлива
- Избегайте попадания препарата на лакокрасочные поверхности автомобиля. При попадании немедленно смойте водой

УПАКОВКА

Металлический флакон 480 мл

Код номенклатуры: 38536

РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Количество ДТ, л	Летнее дизельное топливо	Предельная температура фильтруемости, ^{0}C*	Температура застывания, ^{0}C*	Температура застывания, ^{0}C*	Температура фильтруемости, ^{0}C*	Температура застывания, ^{0}C*
100	100					
300	300					
500	500					

1-420

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.