

## AIMOL X-Cut 15 U 180 кг

Высокоэффективная масляная СОЖ для операций металлообработки

### ОПИСАНИЕ

AIMOL X-Cut 15 U – светлое масло на основе тщательно отобранных парафиновых базовых масел и присадок с высокой химической стабильностью, которые позволяют достичь высокой эффективности операций металлообработки. Продукт не содержит хлор и тяжелые металлы.

### ПРИМЕНЕНИЕ

AIMOL X-Cut 15 U разработана для операций развертывания, фрезерования, сверления и резьбонарезки. Подходит для обработки стали, сплавов стали, чугуна, меди, латуни и алюминия.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хорошая смазывающая, охлаждающая и промывающая способность
- Низкое пенообразование
- Увеличивает срок службы инструмента и обеспечивает хорошее качество поверхности
- Увеличивает производительность
- Улучшает защиту здоровья и безопасность труда

## ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Метод измерения	Значение
Код в 1С		73462
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>		850
Кинематическая вязкость при 40°C, сСт		13.5-16.5
Цвет		Чистый желтый
Температура вспышки в открытом тигле, °C		≥170

Указанные физико-химические характеристики являются типичными для данного продукта. Указанные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления, однако полное соответствие продуктам спецификациям гарантируется. Компания AIM b.v. прилагает все усилия для обеспечения точности указанной информации, но не несет никакой ответственности за любые убытки или ущерб, вызванными неполнотой данного текста, и, как результат, использованием данного продукта для любых применений, кроме явно указанных в данном описании.